



STIHL[®]

ORILLADORA FS 38

Trabajos
Ocasionales



Orilladora FS 38



1 Mando unificado

En la empuñadura se encuentra el botón de encendido, apagado, aceleración y botón de bloqueo de aceleración, todo en un solo lugar para mayor control en el accionamiento del equipo y mayor comodidad del usuario.

2 Manillar turbular regulable

Fácil ajuste del manillar al gusto del usuario. Mejora la maniobrabilidad y agarre del equipo.

3 Fácil acceso al filtro de aire

La apertura de la tapa del filtro de aire se realiza sin herramientas, facilitando la supervisión y cambio del filtro de aire por el mismo usuario.

4 Protector de herramienta de corte

Evita la proyección de residuos al usuario que se encuentren en las superficies de corte.

5 Bomba manual de combustible

Al presionarlo este proporciona el suficiente combustible para hacer más fácil el arranque.

Accesorios y Artículos de Seguridad



Aceite Mezcla STIHL



Piola Nylon 2,0mm STIHL



Guantes STIHL



Protector Facial STIHL



Protector facial con audifonos STIHL

Modelo FS 38

Motor	2T Convencional
Cilindrada	27,2 cc
Potencia	0,9 Hp
Peso*	4,2 Kg
Herramientas de corte **	Cabezal de Nylon Autocut (2.0mm)
Velocidad de Motor	9.000 rpm
Cap. estanque mezcla	0,33 lt
Proporción de mezcla	1:40
Garantía	6 meses

Uso ideal para jardineros en trabajos de terminaciones en el corte de césped.

*Peso considerado sin herramienta de corte.

**Incluido en el equipo.